



HPI-CZ s.r.o.
Na Brně 2079
500 06 Hradec Králové

tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290

info@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Talířové hmoždinky s plastovým trnem DSH K - průměr 10mm







• nově až do délky 310mm

- zvýšená tuhost talířku (0,4 kN/mm)
- větší hlava zatlučovacího plastového trnu
- zatlučovací trn zesílený skelnými vlákny pro zajištění optimální pevnosti
- kategorie použití: A, B, C, D, E

Označení výrobku	Číslo výrobku	Min. hloubka vrtání (mm)	Min. hloubka ukotvení (mm)	Tloušťka izolantu + 10mm lepidla
DSH K 10/90	45578010090	100	40	40
DSH K 10/110	45578010110	120	40	60
DSH K 10/130	45578010130	140	40	80
DSH K 10/140	45578010140	150	40	90
DSH K 10/150	45578010150	160	40	100
DSH K 10/160	45578010160	170	40	110
DSH K 10/170	45578010170	180	40	120
DSH K 10/190	45578010190	200	40	140
DSH K 10/210	45578010210	220	40	160
DSH K 10/230	45578010230	240	40	180
DSH K 10/250	45578010250	270	40	200
DSH K 10/270	45578010270	290	40	220
DSH K 10/290	45578010290	310	40	240
DSH K 10/310	45578010310	330	40	260



Montáž



Vyvrtaný otvor je nutno vyčistit kartáčkem nebo z něj prach vysát. Staré omítky nejsou únosným podkladem. Podle toho je třeba zvětšit hloubku vrtání a délku hmoždinky.